



LEGENDA MATERIÁLOV

- VONKAJŠIE NOSNÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr. 300 mm
- PRÍEČKOVÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr. 150 mm
- PROSTÝ BETÓN ZÁKLADOVÝCH PÁSOV C16/20 BETÓNOVÉ DEBNICE TVÁRNIC D1 30 ROZMERU 500x250x300 mm BETÓN PLECHOBETÓNOVEJ DOSKY
- PODKLADNÝ BETÓN (C16/20) VYSTUŽENÝ KARISEŤOU min. 6mm (150x150) ŽELEZOBETÓN VENCOU
- ŠTRKOVÝ PODSYP A ZÁSYP Z RIČNÉHO ŠTRKU FRAKcie 8-16-32
- VODOROVNÁ A ZVISLÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE ASFALTOVÝCH PÁSOV 2x

- (C) - SOKLOVÁ OMIETKA
- LEPIDLO + SKLOTEXILNÁ MREŽKA
- STYRDUR hr. 50 mm
- POROBETÓNOVÉ MURIVO alebo DT TVÁRNICE hr. 250 mm
- VNÚTORNÁ VÁPENNO CEMENTOVÁ OMIETKA

POZNÁMKY

- PRI OBJAVENÍ VYSOKEJ HLADINY SPODNEJ VODY SA NAVRHUJE PREHODNOTIŤ DRUH A MNOŽSTVO HYDROIZOLÁCIE
- ZÁKLADOVÝ ŠKÁRU UMIESTNIŤ DO NEZAMRZNEJ HLBKY ( MIN. 900 mm POD ÚROVEŇ OKOLITÉHO TERÉNU)
- (P2) - POVODNÁ ASFALTOVÁ PLOCHA hr. 100 mm
- ŠTRKOVÉ LOŽKO hr. 200 mm

Autor:		Vypracoval:		Zodpovedný projektant:	
Ing. Slavomír Socha		Ing. Slavomír Socha		Ing. Martin Lopušniak, PhD	
Miesto: Nemcovce		katastrálne územie: Nemcovce			
Investor: Obec Nemcovce				Dátum:	
				7/2017	
Stavba: Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hasičskej stanice				Stupeň PD:	
Objekt:				SP	
				Mierka:	
				1:75	
				Formát:	
				2 x A4	
Profesia: Architektúra a stavebná časť		Parcela číslo: 7/1 , 8		Číslo	
Obsah výkresu:				výkresu	
ZÁKLADY				2	